



OBSTOJEČI OPEČNI ZID
 OBSTOJEČI MINERALNI OMET
 JUBIZOL LEPILNA MALTA
 MW (plošče iz mineralne volne 14 cm)
 JUBIZOL LEPILNA MALTA
 JUBIZOL ARMATURNNA MREŽICA 160g
 JUBIZOL UNIGRUND
 JUBIZOL NANO FINISH S 2.0 mm

JUBIZOL PVC ODKAPNI PROFIL Z MREŽICO

JUBIZOL PVC ŠPALETNI PROFIL MREŽICO

KAMNITA POLICA S STRANSKIMI KANALOM ZA ODVOD METEORNE VODE (IZVESTI TESNENJE NA STIKIH) PREVIS PREKO ROBA FASADE 4 cm

NAMENSKO TESNILO STO-SOLPAD

MIN. 5°

Lepilo (npr. StoColl Fix) nanesite v pasovih v smeri nagiba. Razmik med pasovi lepila bi moral biti od 10 cm – 20 cm.

Zagladitev s cementno malto za izravnavo in zatesnitev, npr. StoFlexyl.

Samolepljiva armirna mrežica, npr. StoGuard Mesh.

Klinasta izolacija EPS-F lepljena z namenskim lepilom, npr. Sto-Turbofix Mini.

EKSPANZIJSKI TESNILNI TRAK ALI PVC ŠPALETNI PROFIL Z MREŽICO

PVC FLEKSIBILNI VOGALNIK Z MREŽICO
 JUBIZOL LEPILNA MALTA
 HIDROZOL SUPERFLEX 2K

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
 OBSTOJEČI MINERALNI OMET
 JUBIZOL LEPILNA MALTA
 MW (plošče iz mineralne volne 14 cm)
 JUBIZOL LEPILNA MALTA
 JUBIZOL ARMATURNNA MREŽICA 160g
 JUBIZOL UNIGRUND
 JUBIZOL NANO FINISH S 2.0 mm

NOTRANJA POLICA